

Průchodka pro plechové krytiny



Plastová střešní průchodka pro profilované plechové krytiny. Na spodní hraně je průchodka opatřena gumovým těsněním, které zajišťuje vodotěsnost. Průměr prostupu DN 100.

	sleva	cena bez DPH	cena s DPH
typ 1 - RO cihlově červená	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 1 - BR hnědá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 1 - SW černá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 1 - AT antracit	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 2 - RO cihlově červená	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 2 - BR hnědá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 2 - SW černá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 3 - RO cihlově červená	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 3 - BR hnědá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks
typ 3 - SW černá	11 %	1 148,10 Kč / ks	1 389,20 Kč / ks